

# BenQ MS612ST



	Технология DLP® by Texas Instruments
	Реальное разрешение SVGA (800 x 600)
	Поддерживаемое разрешение от VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200)
	Яркость экрана 2500 ANSI люмен
	Контрастность 5000:1
	Размер изображения (по диагонали) 27" до 300"
	Соотношение размера проекции и проекционного расстояния 55" @ 1 м
	Коэффициент масштабирования 1.20:1
	Корректировка трапеции Вертикальная +/- 40°
	Объектив Вариообъектив с ручным масштабированием; светосила F = 2,6~2,78; фокусное расстояние f=10,2~12,24 мм
	Срок работы лампы 190 Вт, 4500 / 6000 часов (норм / эконом режим)
	Гарантия на лампу 12 месяцев или 2000 часов, что наступит раньше (для проекторов, купленных после 1 февраля 2010 г.)
	Уровень шума 29 / 26 дБ (норм / эконом режим)
	Цветовая палитра 1.07 млрд. цветов
	Формат изображения Базовый - 4:3, 16:9 - по выбору
	Частота строчной развертки 31 ~ 99 кГц
	Частота кадровой развертки 23 ~ 120 Гц
	<b>Входы ПК:</b> Analog RGB: 15-контактный Analog D-sub x 1 USB: - Type A x 1 (USB-ридер, мышь/клавиатура) - Type mini B x 1 (USB-дисплей) <b>Аудио / видео:</b> HDMI v1.3 x 1 Компонентное видео: 15-контактный Analog D-sub x 1 (также и для ПК) S-Video: 4-контактный Mini-DIN x 1 Копозитное видео: RCA x 1 Stereo Mini-jack x 1 Audio L/R: RCA x 2
	<b>Выходы</b> 15-контактный Analog D-sub x 1 Динамик 10 Вт x 1 Аудио выход (mini jack) x 1
	Порты управления Последовательный порт RS232 x 1
	Поддерживаемые ТВ стандарты NTSC / PAL / SECAM
	Габариты 311 x 104 x 244 мм
	Вес 2,65 кг
	Электропитание Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц
	Потребляемая мощность 310 Вт (максимум)
	Русифицированное меню Да
	Предустановленные режимы Режим презентации Режим sRGB Динамичный режим Режим кино Настраиваемый 1 Настраиваемый 2
	Основные функции и свойства Технология BrilliantColor™ Технология VID1™ 3D гребенчатый фильтр Функция 3D Color Management Возможность показа 3D изображения Поддержка технологии NVIDIA®3D VISION™ Предустановленные режимы воспроизведения Функция Мой экран

Цифровое увеличение 2x  
Быстрый поиск источника сигнала  
Предустановленные режимы воспроизведения  
Экранное меню помощи (FAQ)  
Поддержка и оптимизация субтитров  
Блокировка панели управления  
Быстрое охлаждение  
Режим высокогорья  
Таймер презентации  
Оптимизация изображения под цвет стены  
Передача изображения по USB

Комплектация Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе  
Руководство пользователя на CD  
Пульт дистанционного управления  
Элементы питания для ПДУ  
Шнур питания  
Кабель VGA

Дополнительные аксессуары Набор для крепления проектора к потолку  
(в комплект поставки не входят) Presentation Plus  
Модуль лампы  
Сумка для переноски проектора

Гарантия (базовая) 1 год