

Super definition for small  
to medium-sized space

BenQ MX812ST



Технология DLP® by Texas Instruments
Реальное разрешение XGA (1024 x 768)
Поддерживаемое разрешение от VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200)
Яркость экрана 3500 ANSI люмен
Контрастность 4600:1
Размер изображения (по диагонали) 41" до 300"
Соотношение размера проекции и проекционного расстояния 81" @ 1 м
Коэффициент масштабирования Фиксированный
Корректировка трапеции Вертикальная +/- 30°
Объектив Светосила F=2.6
Срок работы лампы 300 Вт, 2000 / 3000 часов (норм / эконом режим)
Гарантия на лампу 12 месяцев или 2000 часов, что наступит раньше (для проекторов, купленных после 1 февраля 2010 г.)
Уровень шума 38 / 33 дБ (норм / эконом режим)
Цветовая палитра 1.07 млрд. цветов
Формат изображения Базовый - 4:3, 16:9 - по выбору
Частота строчной развертки 31 ~ 99 кГц
Частота кадровой развертки 48 ~ 120 Гц
<p><b>Входы ПК:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analog RGB: 15-контактный</li> <li>Analog D-sub x 2</li> <li>LAN: RJ-45 x 1 (LAN-дисплей)</li> <li>USB: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type A x 1 (USB-ридер)</li> <li>- Type mini B x 1 (USB-дисплей)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Аудио / видео:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI v1.3 x 1</li> <li>Компонентное видео: 15-контактный Analog D-sub x 2 (также и для ПК)</li> <li>S-Video: 4-контактный Mini-DIN x 1</li> <li>Композитное видео: RCA x 1</li> <li>Stereo Mini-jack x 1</li> <li>Audio L/R: RCA x 2</li> </ul>

	Микрофон: Mini-jack x 1
Выходы	15-контактный Analog D-sub x 1 Динамики: 10 Вт x 2 Аудио выход: Stereo Mini Jack x 1 DC 12V trigger x1
Порты управления	Последовательный порт RS232 x 1 RJ45 x 1 USB: Type mini B x 1
Поддерживаемые ТВ стандарты	NTSC / PAL / SECAM
Габариты	290 x 128 x 252 мм
Вес	3,4 кг
Электропитание	Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц
Потребляемая мощность	419 Вт (максимум)
Русифицированное меню	Да
Предустановленные режимы	Режим презентации Режим sRGB Динамичный режим Режим кино Настраиваемый 1 Настраиваемый 2
Основные функции и свойства	Короткофокусный объектив Технология BrilliantColor™ Технология VIDi™ Совместимость с Windows® 7 3D гребенчатый фильтр Функция 3D Color Management Возможность показа 3D изображения Предустановленные режимы воспроизведения Функция Мой экран Цифровое увеличение 2x Быстрый поиск источника сигнала Предустановленные режимы воспроизведения Экранное меню помощи (FAQ) Поддержка и оптимизация субтитров Автоматическая коррекция трапеции

Блокировка панели управления  
Быстрое охлаждение  
Режим высокогорья  
Таймер презентации  
Оптимизация изображения под цвет стены  
Передача изображения по USB  
Управление по сети Crestron eControl  
Технология Crestron RoomView  
Технология PJ Link  
Передача изображения по сети (LAN)

Комплектация Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе  
Руководство пользователя на CD  
Пульт дистанционного управления  
Элементы питания для ПДУ  
Шнур питания  
Кабель VGA

Дополнительные аксессуары (в комплект поставки не входят) Набор для крепления проектора к потолку  
Presentation Plus  
Модуль лампы  
Сумка для переноски проектора

Гарантия (базовая) 2 года

Поддержка 3D Только для ПК