

Модель		PX9600	PW9500
Устройства отображения		0,7", 1-чиповый DLP	0,65", 1-чиповый DLP
Устройства отображения		XGA (1024x768)	WXGA (1280x800)
Входы	DVI-D (совместимы с HDCP)	1	
	Компьютер/ компонентный (5 BNC)	1	
	Компьютер/ компонентный (D-sub, 15-контактный)	1	
	Компонентный (RCA)	X1, Y/Pb(Cb)/Pr(Cr) x1	
	S-Video (mini Din, 4-контактный)	1	
	Video (RCA)	1	
Выход	Компьютер/ компонентный (D-sub, 15-контактный)	1	
	Триггер (стереофоническое гнездо диам. 3,5 мм)	X1 (выход 12 В пост. тока)	
Разъем управления и обслуживания	Lan (RJ-45)	1	
	Проводной пульт ДУ (стереофоническое гнездо диам. 3,5 мм)	1	
	RS-232C	1	
	USB (тип B) для обслуживания	1	
Требования к питанию		100-240 В перем. тока, 50/60 Гц	
Входной ток		7,3 А	
Потребляемая мощность (режим ожидания: Стандартный/Эко)		715 Вт (20,3 Вт / < 0,5 Вт) при 110 В перем. тока	
		675 Вт (21,3 Вт / < 0,5 Вт) при 240 В перем. тока	
Температура при работе		41°F - 104°F (5°C - 40°C )	
Температура при хранении		14°F - 140°F (-10°C - 60°C), Влажность 5% - 90% (без образования конденсата)	
Размеры		19,9" (Ш) x 15,1" (В) x 8,1" (Г) 505 мм (Ш) x 386 мм (В) x 206 мм (Г) (без учета выступов)	
Масса		37,5 фунта / 17 кг	