

Основные характеристики

- Видео профессионального качества 4K HDR
- 6000 ANSI-люменов обеспечивают яркое изображение в любых условиях
- Сверхбольшой экран размером до 300 дюймов с более низкой стоимостью за дюйм
- Поддерживает соотношение сторон 21:9, идеально подходит для Microsoft Teams Rooms
- Гибкость установки: сдвиг объектива по горизонтали и вертикали, 1,6-кратный оптический зум и коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали



Описание продукта

LSC601-4K — это безламповый проектор высокой яркости, предназначенный для коммерческих, образовательных и общественных помещений. Оснащенный разрешением 4K и поддержкой HDR/HLG, он обеспечивает профессиональное качество презентаций и потрясающие визуальные эффекты. Используя лазерно-фосфорную технологию 2-го поколения, этот проектор обеспечивает яркость 6000 ANSI люмен в течение 30 000 часов и может проецировать сверхбольшой экран размером до 300 дюймов. Идеально подходит для современных рабочих мест, его соотношение сторон 21:9 оптимизировано для приложений Microsoft Teams Rooms, улучшая совместную среду. Оснащенный такими функциями, как сдвиг объектива по горизонтали и вертикали, 1,6-кратный оптический зум, коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали и возможности проецирования на 360°, LSC601-4K предлагает гибкие возможности настройки. Кроме того, его комплексное управление по локальной сети обеспечивает бесшовную интеграцию в существующие сети управления устройствами.

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|
| 1. Кольцо зума | 8. RS232 | 15. Клавиатура |
| 2. Кольцо фокусировки | 9. Аудиовыход | 16. Ручка управления смещением объектива x2 |
| 3. Передний ИК | 10. Задний ИК | 17. Кнопка питания |
| 4. S/PDIF | 11. RJ45 | |
| 5. USB-A (5 В/2 А) | 12. HDBaseT | |
| 6. HDMI 2.0/HDCP 2.2 | 13. Вход переменного тока | |
| 7. USB-A (5 В/2 А) | 14. Светодиодный индикатор | |

Посетите нас

www.viewsonic.com



СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|--|---|
| Собственное разрешение: | WUXGA с улучшением 4К |
| Яркость: | 6000 (ANSI-люмен) |
| Яркость (центр люменов): | 6500 |
| Коэффициент контрастности: | 500:1 |
| Цвет дисплея: | 1,07 миллиарда цветов |
| Тип источника света: | Лазерный фосфор |
| Срок службы источника света (часов) в нормальном режиме: | 20000 |
| Срок службы источника света (часов) в режиме SuperEco: | 30000 (Эко) |
| Объектив: | F=1,5-2,08, f=17,2-27,7 мм |
| Смещение проекции: | 0%+/-5% |
| Коэффициент выброса: | 1.2-2.01 |
| Оптический зум: | 1.6X |
| Цифровой зум: | 1.0x-2.0x |
| Размер изображения: | 30"-300" |
| Расстояние броска: | 0,80–13,35 м (100 дюймов на высоте 2,66 м) |
| Краеугольный камень: | Г: +/-25°, В: +/-30° |
| Диапазон сдвига объектива по вертикали: | +66%, 0% |
| Диапазон сдвига объектива по горизонтали: | +29%, -29% |
| Слышимый шум (нормальный): | 37дБ |
| Уровень шума (Эко): | 26дБ |
| Задержка ввода: | 32мс |
| Поддержка резолуции: | VGA(640 x 480) до 4K(3840 x 2160) |
| Совместимость с HDTV: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Частота горизонтальной развертки: | 15К-135КГц |
| Скорость вертикальной развертки: | 24-85 Гц |

ВХОД

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| HDMI-выход: | 2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2) |
| Аудиовход (3,5 мм): | 1 |
| USB-порт типа A: | 2 (5В/2А) |
| HDBaseT: | 1 |
| Вход RJ45 (Интернет): | Да |

ВЫХОД

| | |
|------------------------|--|
| Аудиовыход (3,5 мм): | 1 |
| Аудиовыход (HDMI ARC): | 1 (совместно с входом HDMI) |
| S/PDIF: | 1 |
| Спикер: | 16 Вт |
| USB тип A (питание): | 2 (USB2.0 - 5 В/2 А, общий с входом USB A) |

КОНТРОЛЬ

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| RS232 (DB 9-контактный штекер): | 1 |
| RJ45 (управление по локальной сети): | 1 (общий с RJ45 Интернет) |
| USB тип A (сервисы): | 1 (совместно с выходом USB A) |

ДРУГИЕ

| | |
|--|---|
| Напряжение питания: | 100-240 В +/- 10%, 50/60 Гц (вход переменного тока) |
| Потребляемая мощность: | Нормальный: 325 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт |
| Рабочая температура: | 0~40°C |
| Коробка: | Коричневый |
| Вес нетто: | 7,9 кг |
| Вес брутто: | 10,93 кг |
| Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ножкой: | 405x358x137мм |
| Размеры упаковки: | 510x498x260мм |
| Язык экранного меню: | Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, шведский, голландский, португальский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, русский, турецкий, финский, норвежский, датский, индонезийский, венгерский, чешский, вьетнамский, тайский, всего 23 языка |
| Язык руководства пользователя: | Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий, арабский, чешский, тайский, вьетнамский, всего 20 языков |

СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Шнур питания: | 1 |
| Дистанционное управление: | 1 |
| Краткое руководство: | Да |
| Воздушный фильтр: | Да |
| Гарантийный талон: | Да (только для Китая) |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

| | |
|-----------------------------|------------|
| Воздушный фильтр: | Да |
| Крепление на стену/потолок: | PJ-WMK-007 |