

Основные характеристики

- 6500 ANSI-люменов обеспечивают яркое изображение в любых условиях
- Сверхбольшой экран размером до 300 дюймов с более низкой стоимостью за дюйм
- Поддерживает соотношение сторон 21:9, идеально подходит для Microsoft Teams Rooms
- Гибкость установки: сдвиг объектива по горизонтали и вертикали, 1,6-кратный оптический зум и коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали
- Технология лазерного фосфора 2-го поколения со сроком службы до 30 000 часов



Описание продукта

LSC651WU — это безламповый, сверхъяркий проектор, предназначенный для коммерческих, образовательных и общественных помещений. Используя лазерно-фосфорную технологию 2-го поколения, этот проектор обеспечивает яркость 6500 ANSI люмен в течение 30 000 часов и может проецировать сверхбольшой экран до 300 дюймов с разрешением WUXGA. Идеально подходит для современных рабочих мест, его соотношение сторон 21:9 оптимизировано для приложений Microsoft Teams Rooms, улучшая совместную среду. Оснащенный такими функциями, как сдвиг объектива по горизонтали и вертикали, 1,6-кратный оптический зум, коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали и возможности проецирования на 360°, LSC651WU предлагает гибкие возможности настройки. Кроме того, его комплексное управление по локальной сети обеспечивает бесшовную интеграцию в существующие сети управления устройствами.

- | | | |
|-----------------------|----------------------|---|
| 1. Кольцо зума | 8. HDMI 2.0/HDCP 2.2 | 15. Вход переменного тока |
| 2. Кольцо фокусировки | 9. HDBaseT | 16. Светодиодный индикатор |
| 3. Передний ИК | 10. Компьютер | 17. Клавиатура |
| 4. Задний ИК | 11. RS232 | 18. Ручка управления смещением объектива x2 |
| 5. RJ45 | 12. Выход монитора | |
| 6. Услуга | 13. Аудиовыход | |
| 7. USB-A (5 В/2 А) | 14. Аудио вход | |

Посетите нас

www.viewsonic.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Собственное разрешение:	1920x1200
Яркость:	6500 (ANSI-люмен)
Яркость (центр люменов):	7000
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Цвет дисплея:	1,07 миллиарда цветов
Тип источника света:	Лазерный фосфор
Срок службы источника света (часов) в нормальном режиме:	20000
Срок службы источника света (часов) в режиме SuperEco:	30000 (Эко)
Объектив:	F=1,5-2,08, f=17,2-27,7 мм
Смещение проекции:	0%+/-5%
Коэффициент выброса:	1.2-2.0
Оптический зум:	1.6X
Цифровой зум:	1.0x-4.0x
Размер изображения:	30"-300"
Расстояние броска:	0,78–12,99 м (100 дюймов на 2,58 м)
Краеугольный камень:	Г: +/-30°, В: +/-30°
Диапазон сдвига объектива по вертикали:	+60%, 0%
Диапазон сдвига объектива по горизонтали:	+29%, -29%
Слышимый шум (нормальный):	36дБ
Уровень шума (Эко):	26дБ
Задержка ввода:	60мс
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) до 4K(3840 x 2160)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Частота горизонтальной развертки:	15К-100КГц
Скорость вертикальной развертки:	23-85 Гц

ВХОД

Компьютерный вход (общий с компонентом):	1
HDMI-выход:	2 (HDMI 1.4/HDCP 1.4)
Аудиовход (3,5 мм):	1
USB-порт типа А:	1 (5В/2А)
HDBaseT:	1

ВЫХОД

Выход монитора:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Спикер:	16 Вт
USB тип А (питание):	1 (USB2.0 - 5 В/2 А, общий с входом USB А)

КОНТРОЛЬ

RS232 (DB 9-контактный штекер):	1
RJ45 (управление по локальной сети):	1
USB тип В (сервисный):	1

ДРУГИЕ

Напряжение питания:	100-240 В +/- 10%, 50/60 Гц (вход переменного тока)
Потребляемая мощность:	Нормальный: 340 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Коробка:	Коричневый
Вес нетто:	7,9 кг
Вес брутто:	10,93 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ножкой:	405x358x137мм
Размеры упаковки:	510x498x260мм
Язык экранного меню:	Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, шведский, голландский, португальский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, русский, турецкий, финский, норвежский, датский, индонезийский, венгерский, чешский, казахский, вьетнамский, тайский, фарси, всего 25 языков
Язык руководства пользователя:	Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий, арабский, чешский, тайский, вьетнамский, всего 20 языков

СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР

Шнур питания:	1
Дистанционное управление:	1
Краткое руководство:	Да
Воздушный фильтр:	Да
Гарантийный талон:	Да (только для Китая)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Воздушный фильтр:	Да
Крепление на стену/потолок:	PJ-WMK-007