



ПРОЕКТОРЫ PX747-4K

Ключевые характеристики

Реальное разрешение 4K UHD |
Яркие изображения везде, где
удобно | Игры на большом экране с
разрешением 4K UHD |
Изображения с большей глубиной |
Усовершенствованный процессор
изображений



Описание модели

PX747-4K представляет собой проектор с высоким уровнем яркости (3500 ANSI люменов) и разрешением 4K UHD для домашнего кинотеатра и других развлечений. Благодаря уровню яркости в 3500 люменов данный проектор обеспечивает гарантированную проекцию высококачественных изображений при любом освещении. В проекторе PX747-4K используется новейшая технология XPR с отображением 8,3 мегапикселей при реальном разрешении 4K UHD для достижения максимальной детализации на большом экране. Проектор поддерживает контент в улучшенном формате HDR (расширенный динамический диапазон) и Res. 2020 для получения изображений с высокой детализацией и большей информативностью в более темной и более яркой частях изображения, обеспечивая неповторимые впечатления от просмотра. Два порта HDMI обеспечивают быстрое соединение с различными устройствами; встроенный блок USB можно использовать в качестве источника питания для подключенных мобильных роутеров и другого оборудования. Те, кто часто пользуется проектором, по достоинству оценят длительный срок службы лампы PX747-4K (до 15 000 часов в режиме SuperEco*), что позволяет значительно сократить затраты на замену лампы и техническое обслуживание.



01. Power key & Top IR
02. Keypad
03. LED indicator
04. Front IR
05. Zoom/Focus
06. Projection lens



07. Audio in/out
08. Computer in
09. HDMI 1 (HDCP 2.2)
10. HDMI 2
11. Mini USB for service
12. RS232

13. USB 5V/1.5A out
14. 12V Trigger
15. Kensington lock

Visit Us ■ www.viewsonic.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проекционная система:	0.47" 4K UHD
Собственное разрешение:	3840x2160
Тип DC:	DC3
Яркость:	3500 ANSI люменов
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	12000:1
Цветовая палитра:	1,07 млрд. цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Нормальный/SuperEco):	4000/15000
Лампа, Вт:	240W
Объектив:	F=1.94-2.06, f=15.57-18.67mm
Смещение проекции:	120% +/-6%
Проекционный коэффициент:	1.47-1.76
Размер изображения:	30" - 300"
Проекционное расстояние:	0,97м–11,69 м (100 дюймов, примерно 3,26 м)
Трапецеидальные искажения:	+/- 40° (по вертикали)
Оптическое увеличение:	1.2x
Слышимый шум (эко):	27 дБ (режим тишины)
Поддержка разрешения:	От VGA (640 x 480) до 4K (3840 x 2160)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Горизонтальная частота:	15K~135KГц
Частота кадровой развертки:	23~120Гц

Вход

Компьютер (общий с компонентным):	1
Аудиовход (3,5 мм):	1
HDMI (HDCP):	2 (HDMI 2.0/HDCP2.2 x1, HDMI1.4/HDCP 1.4 x1)

Выход

Аудиовыход (3,5 мм):	1
Динамик:	10W
USB тип A (пригоден для зарядки устройств):	1 (5V/1.5A)
Триггер 12 В:	1

Управление

RS232:	1
USB, тип mini B (сервисный):	1

OTHERS (Другие)

Напряжение питания:	100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC
Энергопотребление:	Нормальное: 330 Вт В режиме ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Упаковка:	Цвет
Вес нетто:	4.2kg
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	332x261x135mm
Язык:	английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, нидерландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, арабский, вьетнамский

Стандартные аксессуары

Кабель питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт ДУ:	1 (с подсветкой)
QSG:	1

Дополнительные принадлежности

Источник света:	RLC-117
-----------------	---------